KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: LW0-1002-01 Lakier dyspersyjny o wysokim połysku

OPIS PRODUKTU	Lakier poligraficzny dyspersyjny, odpowiedni do wież lakierujących, lakierówek oraz zespołów lakierujących. Lakier błyszczący charakteryzujący sie wysoką odpornością na ścieranie o odpowiedniej elastyczności na potrzeby składania. Lakier odpowiedni do lakierowania jednostronnego.
RODZAJ PODŁOŻA	Wszystkie rodzaje kartonów i papierów powlekanych (inne po przetestowaniu)
APLIKACJA	Lakier do maszyn offsetowych. Optymalna ilość lakieru na podłożu drukowym to 3-7 g/m2.
LEPKOŚĆ(DIN 4MM, 20°C)	48-55 sec.
POŁYSK (60°GLOSSMETER)	68-75
SUSZENIE	Gorące powietrze lub/i lampy IR.
POŚLIZG	Średni
GĘSTOŚĆ	1,00-1,05g/ml
OPAKOWANIA	20kg - kanister 200kg - beczka 1000kg - IBC
PRZED LAKIEROWANIEM	Przed użyciem lakieru należy sprawdzić odporność wałków na lakier oraz upewnić się, że maszyna jest czysta aby uniknąć ewentualnego mieszania się produktów. Przed użyciem należy przeprowadzić za każdym razem testy.
BEZPIECZEŃSTWO	Podczas kontaktu z produktem należy stosować okulary ochronne oraz rękawice. Nie wdychać oparów. Chronić przed stycznością ze skórą i oczami.
PRZECHOWYWANIE	Przydatność do użycia w oryginalnym opakowaniu to 12 miesięcy od daty produkcji. Temperatura przechowywania od 5°C do 30°C. Unikać kontaktu z ekstremalnymi (wysoką/niską) temperaturami oraz ze światłem słonecznym.
TRANSPORT	Lakier powinien być przewożony w temperaturze nie mniejszej niż 0°C. Oznakowanie ADR nie wymagane.
DODATKOWE INFORMACJE	Dobrze wymieszać przed użyciem.

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały przedstawione w dobrej wierze i opierają się na naszej aktualnej wiedzy. Powyższe informacje opierają się na doświadczeniu wynikającym z przeprowadzonych testów wewnętrznych, które zrealizowano w ustandaryzowanych warunkach oraz na informacjach od dostawców i nie należy interpretować ich jako gwarancji w jakiejkolwiek formie, ponieważ warunki, na które nie mamy wpływu, mogą wpłynąć na jakość procesu drukowania. Dokument ten nie może być w żadnym wypadku wykorzystywany jako substytut niezbędnych do każdorazowego wykonania testów walidacyjnych w rzeczywistych warunkach procesu drukowania, aplikacji i stosowanych podłoży drukowych. W razie wątpliwości użytkownik powinien zawsze dołożyć wszelkich starań, aby użyte produkty były odpowiednie do tego celu.

UV INKS Polska zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów i informacji technicznych.

Dystrybutor: UV INKS Polska Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk, email:biuro@uvinkspolska.pl, tel. 58 520 18 08